

Ref. ACS




STARK


CARACTERÍSTICAS

Cuerpo:	Tapa superior de fundición de aluminio inyectado a presión. Columna de aluminio extruido. Difusor de PMMA transparente.
Tornillería:	Tornillería de acero inoxidable.
Bloque Óptico:	Módulo de 1 LED COB con reflector de aluminio anodizado. Consultar temperaturas de color.
Equipo Electrónico:	Driver regulable de corriente constante. Incorporado dentro de la luminaria, precableado sobre placa de acero galvanizada. Clase II. Protector de sobretensiones de 20kA.
Reducción de flujo:	Doble nivel con línea de mando o con temporizador programable. Multi-nivel con temporizador re-programable. Telegestión.
Fuente de Luz:	LED COB: 50W
Acabado:	Recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado electrostáticamente y sublimado al horno. Resistente a la corrosión. Color RAL 9007.
Altura de Montaje:	3.5m.
Fijación:	Mediante 4 pernos M12x400mm.



CUADRO TÉCNICO

REF.		FHS 	P (W)	Nº LEDS	Im _(REAL)	EF _(REAL) [lm/W]	KG	L ₉₀ 	T. [°C]
ACS35	LED COB	<1%	50W	1 LED COB	4800	96	24	>50000h.	[-30°C,+50°C]



SIMÉTRICA(S)

